Eirvík ehf

Vöruupplýsingablað fyrir gufugleypa til heimilisnota
í samræmi við reglugerð (EU) Nr. 65/2014 og reglugerð (EU) Nr. 66/2014

Vörumerki	Miele	
Tegundarauðkenni	DA 2360	
Árleg orkunotkun (AEC_{hood})	49,1	kWh/ári
Orkunýtniflokkur	A	
Orkunýtnistuðull (EEI_{hood})	52,9	
Orkunýtni vökvastreymis (FDE_{hood})	30,3	
Orkunýtniflokkur vökvastreymis A (hámarksnýtni) til G (lakasta nýtni)	A	
Nýtni lýsingar (LE_{hood})	58,3	lx/W
Nýtniflokkur lýsingar A (hámarksnýtni) til G (lakasta nýtni)	A	
Fitusíunarafköst (GFE_{hood})	94,2	%
Afkastaflokkur fitusíunar A (hámarksafköst) til G (lökustu afköst)	B	
Loftstreymi við bestu orkunýtni (Q_{BEP})	326,1	m 3 /klst
Loftstreymi við lágmarks hraða við hefðbundna notkun	250	m 3 /klst
Loftstreymi við hámarks hraða við hefðbundna notkun	360	m 3 /klst
Loftstreymi í ham með aukinni virkni (Booster)	600	m 3 /klst
Hámarks loftstreymi (Q_{max})	600	m 3 /klst
Kyrruþrýstingsmunur við bestu orkunýtni (P_{BEP})	452	Pa
Hljóðeðlisfræðileg A-vegin hljóðaflslosun sem berst í lofti við lágmarkshraða við hefðbundna notkun	47	dB
Hljóðeðlisfræðileg A-vegin hljóðaflslosun sem berst í lofti við hámarkshraða við hefðbundna notkun	52	dB
Hljóðeðlisfræðileg A-vegin hljóðaflslosun sem berst í lofti í ham með aukinni virkni (Booster)	64	dB
Rafinnafl við bestu orkunýtni (W_{BEP})	135,0	W
Orkunotkun þegar slökkt er á búnaði (P_o)	-	W
Orkunotkun þegar búnaður er í reiðuham eftir notkun (P_s)	0,20	W
Nafnorkunotkun lýsingarkerfis (W_L)	6,0	W
Meðallýsing lýsingarkerfis á yfirborðið sem eldað er á (E_{middle})	350	lx
Tímaaukningarstuðull	0,9	