Eirvík ehf

Vöruupplýsingablað fyrir kæliskápa, frystiskápa og kæli-og frystiskápa til heimilisnota
í samræmi við reglugerð (EU) Nr. 1060/2010

Vörumerki	Liebherr	
Tegundarauðkenni	IRBci 5180	
Flokkur kælitækis til heimilisnota [1]	3	
Orkunýtniflokkur		
A+++ (hámarksnýtni) til D (lakasta nýtni)	C	
Árleg orkunotkun (AE_C)[2]	100	kWh/ári
Heildargeymslurúmmál kælis	296	l
þar af svalahólf	97,9	l
þar af vínkælihólf	-	l
þar af búrhólf	-	l
þar af kælihólf	198,1	l
Heildargeymslurúmmál frystis	-	l
Nafnafköst - fjöldi staðlaðra vínflaskna [3]	-	
Stjörnumerking [4]	-	
"Annars konar hólf" hitastig [5]	-	°C
Lægsti geymsluhiti í vínkælihólfi	-	°C
Frostlaust kerfi	-	
Þiðnunartími ef straumrof verður	-	tímar
Frystigeta á sólarhring [6]	-	kg
Loftslagsflokkur [7]	SN-T	
Hávaðamengun sem berst í lofti	32	re 1 pW
Innbygging	•	

● Já, staðlaður eiginleiki

[1] Flokkar kælitækja til heimilisnota:
Flokkur = Merking
1 = Kæliskápur með einu eða fleiri kælihólfum
2 = Kæliskápur/búrskápur, búrskápur og vínkælar
3 = Kæliskápur/svalaskápur og kæliskápur með núll stjörnu hólfi
4 =Kæliskápur með einnar stjörnu hólfi
5 = Kæliskápur með tveggja stjörnu hólfi
6 = Kæliskápur með þriggja stjörnu hólfi
7 = Kæliskápur/frystir
8 = Frystiskápur
9 = Frystikista
10 = Fjölnota kælitæki og önnur kælitæki

[2] Byggt á stöðluðum prófunarniðurstöðum fyrir 24 klukkustundir.
Raunorkunotkun fer eftir því hvernig tækið er notað og hvar það er staðsett.

[3] Nafnafköst eru gefin upp í fjölda 75 sentilítra staðalflaskna, sem komast fyrir í tækinu í samræmi við leiðbeiningar framleiðanda.

[4] * = einnar stjörnu frystihólf þar sem hitastigið er ekki hærra en -6°C;
*** = þriggja stjörnu frystihólf þar sem hitastigið er ekki hærra en -18°C;
**** = matvælafrystihólf þar sem hitastigið er ekki hærra en -18°C
og lágmarks frystigeta til staðar.

[5] "Annars konar hólf " : hólf, annað en vínkælihólf, sem er ætlað til geymslu tiltekinna matvæla við hitastig sem er hærra en +14 °C.

[6] Frystigeta næst aðeins fyrir uppgefið magn, í samræmi við gerð tækis, eftir að stillt hefur verið á hraðfrystingu og ekki er unnt að endurtaka ferlið innan 24 klukkustunda.
Vinsamlegast lesið leiðbeiningabækling.

[7] Víkkaður tempraður loftlagsflokkur SN:
Þetta tæki er ætlað fyrir notkun í meðalumhverfishita +10°C til +32°C
Tempraður loftlagsflokkur N:
Þetta tæki er ætlað fyrir notkun í meðalumhverfishita +16°C til +32°C
Heittempraður loftlagsflokkur ST:
Þetta tæki er ætlað fyrir notkun í meðalumhverfishita +16°C til +38°C
Hitabeltisloftslagsflokkur T:
Þetta tæki er ætlað fyrir notkun í meðalumhverfishita +16°C til +43°C